

THROUGH TANK BAG

スルータンクバッグ

主な特長

- 料金所通過がスムーズに行えるポケットを上部に装備。
- ツーリングマップルが見開きで収納可能。
- 強力マグネットを装備した、フィット性の高い4ヶ所独立フランプを採用。
- スポーツ車にも使いやすい薄型サイズ。

適合 マグネット装着の為、オンロードタイプの車両でガソリンタンクが鉄製であること。

●製品サイズ：100 (H) × 180 (W) × 200 (D) mm ●容量：3.5ℓ ●素材：スウェード調合成レザー・600Dポリエステル（ブラック）/PVCキャスティングレザー・840Dナイロン（グレー）



■メインスペース
メッシュポケット付のメインスペース。

MFK-037
(ブラック)



4 510819 102162

取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。よろしくお願い申しあげます。(取扱説明書はお手もとに保管しておいてください。)

▲ 使用上の注意

- ①スチール製のタンク以外には使用できません。
- ②法定速度以上での使用は脱落の恐れがありますのでお避けください。
- ③走行時は必ずセフティーベルトを使用してください。また、走行前に運転操作に影響のない事を確認してください。
- ④傷つき防止のため、装着前にはタンクとバッグの接触面の汚れを取り除いてください。
- ⑤磁気によるカードやフロッピーディスク等はカードポケット部に入れてください。
(マグネットの磁性に注意)
- ⑥荷物の無理な押し込みは、確実な装着が出来なくなりますのでお避けください。
- ⑦レンカバーは完全防水ではありません。激しい雨が予想される場合には、予め収納物に防水対策を行ってください。
- ⑧このバッグの最大収納重量は3.0kgです。

保管とお手入れの方法

- 保管のときはカラ拭き・晾干をしてから、温度温度が低く風通しの良い場所に保管してください。
- 表面等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。

▲ 注意

ベンジン・シンナー等の使用、水での丸洗いは生地を傷める原因となりますのでお避けください。


使用方法

- ①マグネットフランプを広げ、運転操作に支障の無い位置に、タンクに密着するようバッグを取り付けます。
- ②セフティーベルト用のロリングにセフティーベルトを取り付け固定します。

▲ 注意 走行前に必ず、ベルト及びマグネットの装着状態をチェックすること。

セフティーベルトの使用方法

オートバイのステアリングハンドルに取り、フックをバッグの開閉にあるロリングに引っ掛け、ベルトに繋みがないよう調整し固定します。



▲ 警告

- ベルトは必ず車両フレーム側に回し、可動するハンドル部には絶対に固定しないこと。
- 上記の取り付け方法を守らないと、転倒などによりケガをする恐れがあります。取り付け後は必ずハンドル操作に支障が無いのを確かめること。

TANAX

タナックス株式会社 千葉県流山市後平井107-3 T270-0151 TEL.04-7150-2450 <http://www.tanax.co.jp>

JK1802050

TANAX