

MV-06

ナビゲーションタンクバッグ3 取扱説明書

この度は「ナビゲーションタンクバッグ3」をお買い上げ頂きありがとうございます。本取扱説明書におきましては、安全のために、表示を下記の様に定めております。内容を良く理解してから製品をご利用ください。また、この取扱説明書は、お手元に保管されるようにお願い申し上げます。尚、仕様につきましては改善の為、予告なく変更する場合があります。

警告

この表示の内容を守らないと、死亡やケガなどの人身事故の原因となります。

注意

この表示の内容を守らないと、ケガや車両、製品に損害を与えたりする恐れがあります

目次

1. 適合

① 車両側の条件 ② ナビゲーションの条件

2. 部品構成と名称

3. ナビゲーションのセット方法

①スペーサー ②背面について ③側面について ④コードポート

4. 使用方法

①使用上の注意 ②ナビポケットの使用方法 ③シェードの使い方 ④レインカバーの使い方 ⑤各部の仕様

5. セフティベルトの使い方

6. 電源コードセットの配線方法

① 基本配線例 ② 電源コードの接続 ③ ワンタッチコネクタの使い方 ④ コネクタケースの使い方 ⑤ 外部用GPSアンテナ使用例とオプション

7. 保管とお手入れ方法

8. 補修パーツの紹介

9. ご連絡、ご相談先

1. 適合

① 車両側の条件

マグネット取り付けの為、鉄製のタンクであること。
タンクの上面にフラットなスペースがあり、キャップやメーター類が突起していないこと。

② ナビゲーションの条件

- 本体及び接続プラグの大きさが、GPSアンテナを含めて下部の寸法内であれば収納できますが、操作性や実用性につきましては、車種や道路状況によって差がありますので、予めご了承下さい。
- 小型のナビゲーションは付属のスペーサーで調整可能。

使用できるナビゲーションのサイズ

ナビポケットの参考寸法

2. 部品構成と名称

本体

セフティベルト ×1

レインカバー ×1

シェード ×1 (本体に装着済み)

仕切り ×1

取扱説明書 ×1

スペーサー ×2

MV-06 取扱説明書

3. ナビゲーションのセット方法

① スペーサー

小型のナビゲーションを使用するときは、付属のスペーサーのベルクロをナビポケット内面に貼り付けて、見やすい位置に安定するように調整して下さい。

小型ナビゲーション

ナビポケット

付属のスペーサー

② 背面について

ナビゲーションの背面より出っ張るタイプの接続端子は使用出来ません。
使用する場合は電池駆動にするか市販のスポンジ等で持ち上げて使用してください。

ナビゲーション

接続端子が裏に出っ張る

スポンジ等を敷く

③ 側面について

電源コードを使用する際は、ナビゲーションによっては、本体位置がオフセットされる場合があります。

④ コードポート

電源コードを使用する場合は、ナビポケット左下部にある切れ目（コードポート）にコードを通します。

4. 使用方法

① 使用上の注意事項

警告

●脱落や転倒の恐れがあるので、走行前にバッグ取り付け部の確認及びハンドル操作に影響のないことを確認する。
●バランスを崩して転倒する恐れがあるので、走行中の地図の確認及び、ナビゲーション操作はしない
●セフティベルトを使用すること
●給油時には、ナビゲーションの電源を切ってから行ってください。

注意

●ナビゲーションシステムを長期間使用していると、ナビゲーションの表面に振動や操作による擦り傷が付くことがあります。予めご了承ください。
●ナビゲーションシステムは大きな電源を消費しますので、必要のない時は電源を切り、オートバイのバッテリー上がりに注意してください。
●ナビゲーションの使用方法及び注意等は、ナビゲーションに添付されている取扱説明書に準じてください。
●小排気量車等小型バッテリーの中には12Vでもナビゲーションを動かす容量に満たない場合があります。
●傷付き防止の為、装着前にはタンクとバッグの接触面の汚れを取り除いてください。また、ベルトやマグネットフラップが強く当たる箇所がある場合には、別売のモトフィズプロテクターシート等をご利用ください。
●荷物の無理な押し込みは、確実な装着を妨げる恐れがあるのでお避けください。
●角が鋭い重量物を入れると、内装が破損する恐れがあります。その場合はパッキン等で包んで収納してください。
●林道や砂利道等荒れた路面では、振動でナビゲーションが正常に作動しなかったりバッグの固定が不安定になります。スピードや取り扱いに充分注意してください。
●バッグの着脱の際は、タンクの傷付き防止の為マグネットフラップを引きずらないようにしてください。
●マグネットのみを扱う場合は、指などを挟まないように注意してください。
●タンクが高温になるとマグネットも高温となり、タンク表面にマグネットの痕が付く場合があります。
●使用は改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

最大積載量 1kg

●ナビゲーションシステムを長期間使用していると、ナビゲーションの表面に振動や操作による擦り傷が付くことがあります。予めご了承ください。
●ナビゲーションシステムは大きな電源を消費しますので、必要のない時は電源を切り、オートバイのバッテリー上がりに注意してください。
●ナビゲーションの使用方法及び注意等は、ナビゲーションに添付されている取扱説明書に準じてください。
●小排気量車等小型バッテリーの中には12Vでもナビゲーションを動かす容量に満たない場合があります。
●傷付き防止の為、装着前にはタンクとバッグの接触面の汚れを取り除いてください。また、ベルトやマグネットフラップが強く当たる箇所がある場合には、別売のモトフィズプロテクターシート等をご利用ください。
●荷物の無理な押し込みは、確実な装着を妨げる恐れがあるのでお避けください。
●角が鋭い重量物を入れると、内装が破損する恐れがあります。その場合はパッキン等で包んで収納してください。
●林道や砂利道等荒れた路面では、振動でナビゲーションが正常に作動しなかったりバッグの固定が不安定になります。スピードや取り扱いに充分注意してください。
●バッグの着脱の際は、タンクの傷付き防止の為マグネットフラップを引きずらないようにしてください。
●マグネットのみを扱う場合は、指などを挟まないように注意してください。
●タンクが高温になるとマグネットも高温となり、タンク表面にマグネットの痕が付く場合があります。
●使用は改良のため、予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

② ナビポケットの使用方法

角度を変える

●ベルトのツメはロックすること。
●ベルクロフラップが貼り付いていること。
●回転部分は、力が掛かりやすいので強く引っ張らないで下さい。

バッグ上部に移動する

ベルトのツメを起こして、ナビポケットをバッグのベルクロフラップから外し、ナビポケットを上部に移動します。
この時ナビポケット背面のベルクロをバッグ上面のベルクロに合わせて貼付け固定します。位置を決めたらツメをロックします。

注意

●ベルトのツメはロックすること。
●ナビポケット背面のベルクロがバッグ上面のベルクロに貼り付いていること。

③ シェードの使い方

ナビポケット部に付いているベルクロを貼り付け、左右のホックで固定します。
使用しない時は折り畳んで収納してください。

ナビポケット

ベルクロ

ホック

ベルクロ

ホック

シェード

④ レインカバーの使い方

レインカバーの四隅を、本体の四隅下側までしっかり回り込ませて包み込むように被せます。

注意

●バッグは完全防水ではありません。雨や水がかかる恐れがある場合は速やかにレインカバーをご使用ください。
(雨水がコードを伝って中に入る恐れがありますので、配線の取り回しにご注意下さい。)
●シェード使用時はレインカバーを使用することができませんのでご了承下さい。

⑤ 各部の仕様

電源コード類は仕切りを使用して整理することができます。またコードポートを利用して電源を供給することができます。

ナビゲーションに付属している車載用12V電源コード

コードポート

ナビポケット

メッシュポケット (天蓋表側)

マグネットフラップ (マグネット内蔵)

仕切り

シェード

注意

本体持ち運びの際にフラップを閉じるとマグネットが近くなるため、磁気に弱いカードやメディア等を本体の底面に入れてしまうとデータが失われる事があります。これらをバッグに収納する場合は必ずメッシュポケットにしまうか、別に携帯して下さい。

5. セフティベルトの使い方

1 セフティベルトの片側のフックをDリングにつなげます。

2 オートバイのステアリングヘッドに下図の様にセフティベルトをまわし、緩みのないように長さを調節して、フックをもう片方のDリングに固定します。

注意

●セフティベルトは必ず車両フレーム側に回し、絶対に可動するハンドル部には固定しない事。
●乗車の前には必ずハンドル操作に支障がないか確認する事。

6. 電源コードセットの配線方法

別売のコードセット (MP-114) を使用してください。

MP-114コードセットは、オートバイでナビゲーション等の電装品を使用するために、12Vシガーライターで電源を供給するパーツになります。

別売 コードセット (MP-114)

ソケット

コネクタケース

コネクタケース 取付用ベルクロ

ワンタッチコネクタ

※ナビゲーションを電池駆動で使用する場合は、必要ありません

注意

- ナビゲーション側の取扱説明書を併せて御覧ください。
- 車両の積載バッテリーを利用して電源を取る時は、ナビ側付属 (又はオプション) のシガーライター用プラグが付いた電源コードと、本品付属の電源コードセットを併せて使用します。
- ブレーキ配線が必要な機種については車体の⊖配線に結線するか、バッテリーの⊖へ接続します。

SANYO ミニゴリラ例

シガーライター接続ケーブル

⊕ライン

5cm程平行線を裂く

接続します

⊖ライン (黒無地)

プラグ

① 基本配線 (例)

外付けGPSアンテナがある場合の取り付け例

ナビゲーション

ソケット&プラグ

防水コネクタ

バッグ持ち運ぶ時はここから外します。

ナビゲーションに付属している車載用12V電源コード

コネクタケース

バッテリー

② 電源コードの接続方法

ア) 直結方法

直接バッテリーの⊕⊖端子に直接接続します。(上図参考)

注意

この場合、車両のイグニッションスイッチをOFFにした状態 (停止状態) でもナビゲーションは作動しますが、電気の消耗が大きいので、バッテリー上がりに充分ご注意ください。

イ) イグニッション連動方法

イグニッションキーをONにした時に電気が流れるコード (常時点灯式のヘッドライトやテールランプなど。下記図参考) に接続します。

注意

この場合、車両のイグニッション操作に連動して電源のON/OFF出来ますが、ナビゲーションの種類によっては、内蔵バッテリーに切り替わって作動し続けます。その場合ナビゲーション側のスイッチもOFFにしてください。

テールランプ取付例

黒コードはアース線

ヒューズボックス

テールランプ

ブレーキをかけた時に電気が流れる線

どちら側の線が判らない時は、針などを刺して通電させ、動作を見ます。

バッテリーの⊖端子に接続

ワンタッチコネクタ

イグニッションスイッチONの状態では12Vの電気が流れる線

注意

結線先が分からない場合は、配線先コードの色等は車種により異なるため、テスター等で確認して頂くか、車種にあった二輪車販売店等にご相談ください。
小排気量車等の容量の小さいバッテリーにおいては、ナビゲーションの機種によっては作動しにくい場合があります。

③ ワンタッチコネクタの使い方

12V電源コード

電源コード

ワンタッチコネクタ

ペンチなどでパチンと音がするまで締める。

④ コネクタケースの使い方

コネクタ部はタンクとシートの間から出しておきます。

コネクタ部分を入れます。

ナビゲーションを取り外した後に残るコネクタは、直接雨等で濡れないようにコネクタケースに入れ、雨のかりにくい、タンクの側面やサイドカバーの陰等に付属のベルクロを使って仮付けしておきます。

サイドカバー

付属のベルクロ (メス側)

雨のかりにくいタンクの側面やサイドカバー等に貼り付けます。

警告

防水コネクタは接続されている状態では防水となりますが、外している状態では防水効果はありません。必ずコネクタケースに入れて、濡れにくい場所への固定をするようにしてください。また、長期間使用しない場合は、シートの下側に収納するようにしてください。

⑤ 外部用GPSアンテナ使用例とオプション

別売のアンテナベースを使い、バックミラーに共結して簡単に取り付けられます。

アンテナベース MP-129 ￥2100 (税込み)

●GPSアンテナがマグネット式以外の物は粘着テープで取り付けてください。カウリングミラーや一部の特殊な構造のミラーには取り付けできません。

●ハンドル部は左右に動くため、コードの取り回し及び長さは絶対にハンドル操作に支障のない設定としてください。

●「ヘルメット用スピーカーセット」 (MR-421別売) を使用すると、ヘルメットを被ったままナビゲーションのルート案内 (音声) が聞けます。(ナビゲーションにφ2.5またはφ3.5)

7. 保管とお手入れ方法

- 表面等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取って、良く乾燥させてください。
- 雨天走行等で濡れた場合は、そのままにせずバッグ内外の汚れと水分を拭き取りすべてのファスナーを開いて、日陰の風通しの良い所で乾燥させてください。
- 撥水性能を維持するため、バッグの表生地に定期的に市販の撥水スプレーでコーティングする事をお勧めします。
- 保管の際は乾拭き・陰干しをしてから湿度、温度が低く風通しの良い場所に保管してください。

注意

ベンジン、シンナー、ガソリン等の有機溶剤の使用及び水での丸洗いは、生地を傷める原因となりますのでお避けください。

8. 補修パーツの紹介

部品番号	名 称	価 格 (税込)	数 量
MP-114	コードセット	¥2,100	1セット
MP-117	レインカバー	¥945	1枚
MP-118	小型マグネット	¥420	1個
MF-4521	セフティベルト	¥1,155	1本

- お求めはお近くのモトフィズ取扱店にお申し出ください。また、通信販売でもお求めになれます。
- 修理等につきましては、破損箇所によっては修理不可能な場合がありますので、ご相談ください。

9. ご連絡、ご相談先

TANAX

タナックス株式会社

TEL.04-7150-2450 (月～金 9:00～18:00)

〒270-0151 千葉県流山市後平107-3

http://www.tanax.co.jp

ナビゲーションについての質問は各メーカーへお問い合わせください。

AM1722001