

容量3段階可変

本体両側を伸縮させることにより、59ℓ・67ℓ・75ℓと荷物にあわせて3段階に容量調節が可能。キャンプ道具の収納時や、思わぬ荷物の増加に素早く対応。



59ℓ



75ℓ

10cm 10cm

ホールディングコード

衣類やグローブなどの、不意に増加した荷物の積載に便利な、ホールディングコードを装備。



上面収納袋

本体の荷物を崩さずに、不意に増加した荷物の積載に便利な、収納袋を本体上面に装備。



ロリング

別売りのツーリングネットを利用する事によって、大型のキャンプ道具などの積載が可能。



ショルダーベルト&セフティベルト

取りはずした時は、持ち歩きに便利なショルダーベルトを付属。取付時は前ずり防止の、セフティベルトになります。



サイドポケット

すぐに取り出したい物の収納に便利なポケットを本体両サイドに装備。左側のポケット(ポーチ)はバックルで簡単に脱着可能。サービスエリアや散策時などに貴重品だけを持ち歩くのに最適。



リフレクター

夜間走行を考慮、サイド側とリア側に反射素材を装備。

インナーフレーム構造

積載時に重量負担のかかる下部に、樹脂製フレームを内蔵。



両サイドオープンファスナー

バッグの上部に荷物があっても、荷を崩さずに両サイドから荷物の出し入れができるサイドオープン形式。内側にメッシュのインナーポケット付。



固定ベルト

ベルトの長さ調整だけで簡単に確実に取り付けできる。汎用性の高い固定ベルトを採用。取り外し後の固定ベルトは付属の接続ベルトで、車体に取り付けておく事が可能。



レインカバー付属

突然の雨にも安心のレインカバー付き。



ボトルホルダー

500mlペットボトル対応サイズのボトルホルダーを装備。底部には雨、異物抜き用の穴を設定。



ホルダーベルト

キャンプ用マット、テント、三脚等長い物の積載に、様々な活用できるホルダーベルト。



ガイドループ

固定ベルトのガイド&着脱時の抜け落ち防止用のループ。

取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。
 (取扱説明書はお手もとに保管しておいてください。)

部品構成

- 本体×1 ●脱着式ポーチ×1 ●固定ベルト×4 ●接続バックル×1
- ホルダーベルト×2 ●セフティベルト×1 ●ショルダーベルト×1 ●レインカバー×1

▲ 使用上の注意

- 法定速度以上の使用や、コーナーでの無理な倒し込みなどの走行はおやめください。取り付けが不安定になり脱落の恐れがあります。
- 安定装着の為、荷物はできるだけ重量物を下にし、左右重量配分は均等に積載してください。その時にバッグを安定させる為、樹脂製フレームの間に荷物を置き、荷押さえ用ベルトでしっかり締めてください。
- レインカバーを付属していますが完全防水ではありません。長時間雨中で使用される場合には予め中の荷物をビニール袋に入れる等の対策を行ってください。また、レインカバーには定期的防水スプレーでコーティングを行ってください。また、走行風によるレインカバーのバタツキは、市販のコード類を利用して押さえてください。
- 走行前には必ず積載状態のチェックを行い、固定ベルトの緩みがある場合は必ず増し締めを行ってから使用してください。
- 重量物を積載した場合や、オフロード走行等の激しい走行をする場合は脱落防止の為、固定ベルトの余りをガイドループに結んで走行してください。
- 固定ベルトに傷やほつれが生じた場合は、破損、脱落の恐れがありますので必ず交換を行ってから使用してください。(補修パーツ参照)
- このバッグの最大積載量は14.0kgです。また、車両自体の最大積載量は超えないでください。
- ベルトバックルが車体に当たる場合は、傷付き防止の為、モトフィズ・プロテクターシート(別売)を利用してください。
- バッグ本体容量調整の時や脱着式ポーチを持ち歩く時などは、ベルトガイドの片側のボタンをはずし、側面の調整ベルトを調整してください。

バッグの固定方法

- バッグをリアシートに乗せます。
- 固定ベルトのループ状になっている側を車両に取り付けます。(固定ベルトの取り付け方法参照)
- 固定ベルトの長さを調節し、固定ベルトのバックルをガイドループに通しバッグ側に取り付けます。
- 4本の固定ベルトを取り付け、バッグが左右均等に乗るように固定ベルトを締め付け固定します。固定ベルトの長さが足りない場合はモトフィズ・フックベルト(別売)をご利用ください。
- バッグのロリングに前ズレ防止用のセフティベルトを取り付け固定します。(荷物の前ズレ防止方法参照)
- 車体の温度が高い部分(エンジンやマフラー等)にバッグやベルトが接触すると、溶けて破損する恐れがあるので、取り付け状態を確認してご利用ください。接触が避けられない場合は、モトフィズ・ヒートプロテクター(別売)などで対策を行った上でご利用ください。

荷物の前ズレ防止方法

オートバイのリアフェンダー部や、ナンバープレート部の後付けフックなどにセフティベルトを取り直し、フックをバッグ左右のロリングに引っ掛けて、ベルトにばたつきや緩みの無いように固定します。



▲ 警告

- ベルトはタイヤやチェーン等の可動する部分に絶対に接触しない様に付けてください。(巻き込みの原因になり転倒事故の恐れがあります。)

保管とお手入れの方法

- 保管の際はカラ拭き・陰干しをしてから湿度温度が低く風通しの良い場所に保管してください。
- 表面等の汚れは水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。


▲ 注意

- ベンジン、シンナー等の使用、水での丸洗いは生地を傷める原因となりますのでお避けください。

固定ベルトの取付方法


車両フレーム等の場合

取り付けたい部分(フレームやウイングカーステー等)に固定ベルトのループ部を巻き付け、ループ部の中に固定ベルトのバックル側を通します。




一般的な荷掛けフックの場合

固定ベルト先端のループを荷掛けフックに引っかけます。



ベルトタイプの荷掛けフックの場合

固定ベルトのループ部を荷掛けベルトに通し、ループ部の中に固定ベルトのバックル側を通します。



補修パーツ(消耗品パーツ)のご案内

部品番号	名称	数量
MP-12	ショルダーベルト	1本
MP-13	ホルダーベルト	1本
MP-106	レインカバー	1枚
MP-123	固定ベルト	1本
MP-124	接続バックル	1個
MF-4521	セフティベルト	1本

■お求めは近お近くの「モトフィズ」取扱店にてご注文下さい。また、通信販売も行っております。■