# AERO SEAT BAG TPDD-FKYD

# 取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しく 御使用くださいますよう、お願いいたします。 この取扱説明書はお読みになった後も、いつで も見られるように大切に保管してください。



本体





固定ベルト ×4 (ベルト止め付き)

レインカバー×1

### A. 車両への取付 (固定ベルト使用)



1. 「固定ベルト」 のル--プ状になっ ている部分を使用し取り付けま

**A** ベルトはベルト止めでし 余ったヘルトは、ハ・ユ 束ねておくことができます。 ——— - (A)


場合 固定ベルト ルーブ部の中に 固定ベルトのバッ クル側を诵します

バックル フックの場合 ループを荷掛け

ベルトタイプの 固荷掛けフックの 定べ 場合 ル側を通します。

い部分(エンジン やマフラー等) に ベルト、バックル、 バッグ本体が触 れると溶ける場 <u>企</u>注 合があります。

4.サイド部を下げ、扌をはめてベルトを締め



長さを調節します 余ったベルトはホイールや チェーン等の可動部分に絶 対に接触しないよう安全な 部分に巻き付けてください。

3. 扌を差込み、ベルトの

ます。 

ークル

#### B. シ トへの取付 (シート固定ベルト使用)



る2つの取付方法

1.センター部のバックルの幅 に合わせて装着します。



 $\triangle$ ベルトが車体側のフレー フックに挟まれて破断する事の ないようにご注意ください。 2.シート幅に合わせて ▲のアジャスタを移動 し、センター部の幅に合わせます。



4. 扌を外し、 5. 扌を差込み、ベルトの長さを調 サイド部 節します。 を上げま



を下げ、
扌をはめ てベルト を締めま す

6.サイド部


(図A4)

## C. エアロサイドバッグとの同時取付(シート固定ベルト使用)



1.エアロサイドバッグの 取付けについては、エ アロサイドバッグの取 扱説明書をご覧くだ


2.バックル (オス) を、ベル ト穴から引き出します。 (右図)



3.エアロサイドバッグ左右のフ 4. 扌を差込み、ベ ラップを貼り合わせます。




ルトの長さを 調節します。



余ったベルトは ホ イ ー ル や チェーン等の可 チェーン等の可動部分に絶対に接触しないよう安全な部分に きき付けてください。

#### 使用上の注意

- ●安定装着のため、荷物はできるだけ重 量物を下にし、左右重量配分は均等に 積載してください。
- バッグの中の荷物を安定させるため 上面の荷押さえベルトでしっかり締



●レインカバーは コードストッパー を後ろ側にして 装着します。



- ●法定速度以上での使用はお避けください。●バッグは走行に支障のない、安定した位置に装着してください。シート形状や取付位置等により装着後も安定しない場合がありますので走行前に必ず操縦に支障のない事を確認し、また脱落等の無い様に確実に装着してください。

♠ 使用上の注意

(図A.2)

- ●走行による振動等で固定ベルトは緩む場合があります。走行前には緩みがないか必ずチェックし、常に適切な装着状態で使用してくだ
- ●ベルトやバックルが車両に当たる場合は、事前に市販のプロテクターシート (モトフィズプロテクターシート: 別売) 等でその部分を保護する ● ハドド・ハンカルが半岡に当たる物白は、事前に印版のフロノフターフード・ピーフィスフロフフターフード・カッピ、事をお勧めします。 ●角が鋭い重量物を入れると、内装が破損する恐れがあります。その場合はパッキン等で包んで収納してください。
- ●バッグは生地や経製方法など通常の使用での耐久性は充分に考慮されていますが、着脱時、ファスナーやボタンの開閉、バックルの扱いなどで無理な力を加えたり乱暴な扱いをすると破損する恐れがあります。大切にお取り扱いください。●林道や砂利道などの荒れた路面では振動でバッグが脱落する恐れがあります。路面の状況やスピードに充分注意して走行してください。
- ●固定ベルトに傷やほつれが生じた場合は、破損、脱落の恐れがありますので必ず交換を行ってから使用してください。(補修パーツリス)
- ●レイノババーはい属していますがらますが、ためとうとことという。 の防水対策を行ってください。 ●走行風によりレインカバーがバタ付く場合があります。その時は市販のコード類を使用する等して対策してください。 ●携帯ガソリンボトル、ガスボンベ等引火性の強い危険物は収納しないでください。 ●仕様は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

### 保管とお手入れの方法

- ●表面等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取って、良く乾燥させてください。
- ▼本知時マルプコ いめっか、保守のに中は元利で日までして来つかいやでれざ取りて、尽く乾燥させくください。
   ●雨天走行等で濡れた場合は、そのままにせずバッグ内外の汚れと水分を拭き取りすべてのファスナーを開いて、日陰の風通しの良い所で乾燥させてください。
   ●撥水性能を維持するため、バッグの表生地に定期的に市販の撥水スプレー(モトフィズ・防水スプレー:別売)でコーティングする事をお勧めします。
   ●保管の際は乾拭き・陰干しをしてから湿度、温度が低く風通しの良い場所に保管してください。

ガソリン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは生地を傷め

る原因となりますのでお避けください

#### 補修パーツ (消耗品パーツ) のご案内 価格(税込) 部品番号 名 称 セット数 ショルダーベルト MP-12 ¥ 735 1本 MP-211 レインカバー ¥1050 1枚 MP-212 - ト固定ベルト MP-213 固定ベルト ¥ 525 1本

■お求めはお近くの「モトフィズ」取扱店にてご注文ください

# タナックス株式会社

千葉県流山市後平井107-3 〒270-0151 TEL: 04-7150-2450

http://www.tanax.co.jp