

SHELL SEATBAG 2 GT


シェルシートバッグ2 GT

⚠ 適合 購入前に下記条件をご確認の上、ご購入ください。

Kシステムベルトの取付条件


シートを利用して取り付けたいときにお勧め

- バイクのシートにシート固定ベルトを取り付ける位置が、下図の範囲であること。



- シートが開閉又は着脱できること。

シート固定ベルト（グレー）
全周：1000mm以下



固定ベルト(別売り)の取付条件

車体に取り付けたいときにお勧め



- 固定ベルトの長さは約600mmです。バッグから500mm以内の車体フレーム・フック等に取り付けてください。
- 取り付け部がプラスチック等で強度が弱い場合は取り付けを避けください。
- まれに後方部にフック等が無い車種がございます。その場合はモトフィズプレートフック等のご使用をお勧めします。

⚠ 取り付け上の注意

- 法令を守りお取り付けください。
- エンジン・マフラー等、車体の熱くなる部分には触れる事のない様に装着してください。
- バッグやKシステムベルトを長時間シートに取り付けた状態ですと、色移りする場合がございます。特に暑い夏場等は適宜取り外してください。
- シート・リアカウル・ウインカーの形状により、本製品を装着できない場合があります。事前に取り付け車両の形状を良くご確認の上、ご購入ください。
- 本製品は構造上、リアカウルに負荷がかかる場合がございますので、積載の際は傷や破損に充分注意してご使用ください。
- ベルトやバックルが車両に当たる場合や、バッグによる擦り傷が予想される場合は、事前に市販のプロテクターシート（モトフィズプロテクターシート：別売り）等でその部分を保護してください。

⚠ 使用上の注意

- 法定速度内でご使用ください。
- 最大積載量を超える積載は脱落や車両の破損の恐れがあるのでお控えください。
- 携帯ガソリンポンプ、ガスボンベ等、引火性の強い危険物は火災の原因になりますので、収納しないでください。
- 林道や砂利道などの荒れた路面では振動でバッグが脱落する恐れがあります。路面の状況やスピードに充分注意して走行してください。
- バッグは生地や縫製方法など通常使用での耐久性は充分に考慮されていますが、着脱時、ファスナーの開閉、バックルの扱いなどで無理な力を加えたり無理な扱いをすると破損する恐れがあります。大切にお取り扱いください。
- レインカバーは付属していますが完全防水ではありません。雨天で長時間使用される場合には、予め中の荷物をビニール袋に入れる等の防水対策を行ってください。
- 寸法・容量等の表記につきましては、個体別の誤差が生じる場合がございますので予め御了承ください。
- 仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。
- 取扱説明書に書かれている指示及び警告に従わない誤ったご使用により損害が発生した場合、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
- 車体への取り付けは法令を守りご使用ください。