

PITGEAR

取扱説明書

PG-273

ガラスコートプロ艶

この取扱説明書をよくお読みいただき、注意事項、使用方法をご確認の上、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、この取扱説明書とパッケージはお手元に保管くださるようお願いいたします。

ご使用前に必ずお読みください。

- 取扱説明書に書かれている指示及び警告、誤ったご使用により損害が発生した場合、弊社はその責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 本製品の不良以外の保証および誤った使用方法での保証はいたしかねます。予めご了承ください。
- この製品は未塗装樹脂でも梨地などの凹凸のない平滑面に施工した場合、施工ムラが発生しやすいのでご了承ください。
- 著しく劣化している未塗装樹脂には効果が少ない場合やムラになる場合がございますので、目立たない部分で予めご確認ください。
- 本製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

警告 この表示の内容を守らないと、死亡や大ケガなどの重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 換気の良い所で作業を行ってください。
- 人体に害があるので、吸入したり飲用したりしないでください。吸入飲用不可
- 皮膚の弱い人はかぶれるおそれがあるので、保護手袋を使用してください。
- 引火性があるので、火気に近づけないでください。
- 子供の手の届く所に置かないでください。

注意 この表示の内容を守らないと、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しております。

- キズの原因になりますので、使用前にホコリ・泥などを除去してから使用してください。また、風の強い時や砂ボコリの多い所では使用しないでください。
- 塗装面およびガラスに液がついてしまった場合は、すぐに濡れたクロス等で完全に拭き取ってください。そのまま放置して完全に硬化してしまった場合は、コンパウンドなどで研磨作業を行わないと除去できなくなりますので、充分注意してください。
- 液剤をつけすぎると液ダレを起こしムラになります。液は少量でよく伸びますので、液剤のつけすぎにご注意ください。
- 色ムラ・シミが発生したり、拭き取りにくくなったりますので、直射日光の当たる所や未塗装樹脂パーツが熱い時には使用しないでください。また、液剤を直接未塗装樹脂パーツにかけると、液剤を付けたままでの長時間放置はしないでください。
- 変色・シミになるおそれがあるので、衣服・革製品には付着しないように注意してください。
- 使用後は必ず石鹸で手を洗ってください。

仕様 容量：15ml、成分：シラン化合物 エタノール、耐熱温度：300℃

セット内容 液剤×1、塗布スポンジ×1、ウェス×1、取扱説明書×1

使用場所

一般車両



スクーター



使用方法

洗浄



シャンプー等で施工対象箇所（未塗装樹脂部分）の泥汚れ等をしっかりと落とします。



しっかりと水分を拭き上げたのち、乾拭きやエアブロー等で水分を完全に取除いてください。
※WAXなど油分が着している場合は、脱脂剤などで油汚れを除去してください。
※水分が残っているとコート剤定着妨げの原因となりますので、ご注意ください。

塗布



付属のスポンジに本液を適量取り出す。



薄くムラなく塗り広げてください。
※塗り広げて行く際、施工部位以外に付着した場合は、すぐに濡らして硬く絞ったきれいなクロス等で完全に拭き取ってください。

注意

- 液剤をつけすぎると液ダレを起こしムラになります。液は少量でよく伸びますので、液剤のつけすぎにご注意ください。
- 基本的にマスキングは不要ですが、施工したくない箇所などには必要に応じてマスキングを行ってください。
- 塗装面およびガラスに液がついてしまった場合は、すぐに濡れたクロス等で完全に拭き取ってください。そのまま放置して完全に硬化してしまった場合は、コンパウンドなどで研磨作業を行わないと除去できなくなりますので、充分注意してください。
- 使用したスポンジは硬化しますので使い捨てとなります。尚、同様の目の粗さのスポンジで代用することができます。
- 気温が高い夏場等に使用する時、液剤は揮発しやすいので速やかに施工してください。

ならし拭き



最後に付属のウェスでスポンジの塗り跡を伸ばすようにならし拭きを行ってください。
※ウェスが汚くなりましたら同等品をご用意ください。



完全に乾いた事を確認し、作業終了後30分程度は触れないでください。また、水に濡らさないでください。また、湿度が高い場合・低い場合はならし拭き後に温める事で乾燥が早まる場合があります。
※1度の作業で光沢が出ない場合は、上記作業を繰り返し行ってください。

応急処置

- 万一飲み込んだ場合、口をすすいでください。無理に吐かせず、ただちに医師の診断を受けてください。
- 誤って眼に入った場合、清水で15分以上洗浄し、ただちに医師の診断を受けてください。また、コンタクトレンズ着用時に眼に入った際、容易に外せる場合は洗浄してください。
- 皮膚に付着した場合、石鹸で充分に洗い、ただちに医師の診断を受けてください。
- 使用中に気分が悪くなった場合、ただちに作業を中止し、通気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合は医師の診断を受けてください。
- 使用によるばく露またはばく露の懸念がある場合、体調及び皮膚などに異常がある時はただちににご使用をお止めください。そのまま使用を続けると症状を悪化させる場合がございます。その時は医師の診断を受けてください。

保管及び廃棄方法

- 保管の際は、必ず密栓し、温度40℃以上になる所、0℃以下の凍結するおそれのある所、直射日光の当たる所及び湿気の多い所を避けて保管してください。
- 廃棄の際は中身の液を使い切ってから、地方自治体のルールに従って破棄してください。

Q&A

- | | | | |
|----|---------------------------------------|----|---|
| Q1 | 施工出来る箇所・出来ない箇所はありますか？ | A1 | 本剤は泥除けなどの未塗装樹脂(梨地)のみ施工可能です。塗装部分やメッキ・ガラス・ゴムモール・ヘッドライト・他の箇所には施工できません。 |
| Q2 | 施工後の注意点やお手入れの方法など教えてください。 | A2 | 汚れたら水拭きまたは通常通り洗車を行ってください。尚、効果が無くなってきた時は再施工を行ってください。 |
| Q3 | 施工しても光沢が復活しない又はキレイにならない場合の施工方法はありますか？ | A3 | 一度でキレイにならない場合は塗る作業を繰り返してください。尚、樹脂そのものが変質(劣化が進行)している場合には十分な効果はありません。 |
| Q4 | 1本でどれくらい塗れますか？ | A4 | 未塗装樹脂の劣化具合及び使用面積によりますが、小型スクーター1台分程度です。 |

TANAX タナックス株式会社

千葉県流山市後平107-3 〒270-0151
TEL: 04-7150-2450 FAX: 04-7150-2451

MC1613002