

PG-294

名 称	アルミ用サビ取り剤
用 途	二輪車用アルミ部品のサビ除去
成 分	研磨剤 界面活性剤 イソパラフィン系溶剤 水
内 容 量	60ml
液 性	弱アルカリ性



一般注意

本製品の液剤とパッケージのインクは環境に記載した廢材料を使用しています。

バイオマス
使用済みインク

No.180006



FSC

ミックス

パッケージ

FSC® C105846

応急処置

保管及び
廃棄方法

TS1307042

アルミ用サビ取り

特徴

- エンジン回り(シリンダーやクランクケース)に発生した白サビを除去。
- 高度なサビ取り性能はそのまま磨き上げ光沢度が従来品比較 140%アップ。(当社比)
- サビ取り用ブラシ等を使用するとより効果的です。
- 従来品に比べ人体、環境に配慮した成分を使用しています。

※使用後は錆びないように防錆剤、ワックス等で表面保護を行ってください。

使用上の注意・使用方法

- 上記用途以外には使用しないでください。
- サビの無い光沢面に使用するとキズが付くことがあります。
- ①容器をよく振り、布に液を適量つけサビをこすって磨きます。サビ取り用のブラシを併用すると落としやすくなります。
- ②アルミ製品は作業中に出る黒ズミを拭き取りながら磨きます。
- ③磨き終えたらキレイな布で拭き上げます。
- ④サビを取った箇所にはワックスなどの保護をおすすめします。

TANAX WEB サイトへ
簡単アクセス!<https://www.tanax.co.jp>

MADE IN JAPAN

タナックス株式会社

千葉県流山市おおたかの森西3-5-7 TEL:04-7150-2450

TANAX CORPORATION

3-5-7, OTAKANOMORINISHI,NAGAREYAMA-SHI,CHIBA
270-0128,JAPAN TEL:+81-4-7150-2450時短で輝く
従来品より光沢度アップ

- 上記グラフは磨きの回数に応じて光沢度をチェックして数値化しています。

※施工面の素材やサビの状況によって異なります。数値は目安で保証するものではありません。

サビ取り用品

PITGEAR
ピットギア
アルミ用サビ取り剤

**■エンジン回り・アルミパーツ
(シリンダーやクランクケース等)
のサビ取り**

※使用後はワックス等で表面保護をお勧めいたします。熱くなる箇所に耐熱ワックスが効果的です。

**アルミ部の
サビ落とし
輝き 140%**

輝き 140% 従来比

PG-294