

CHIGEE GO アプリ

本製品はスマートフォンアプリ「CHIGEE GO」を使用してビデオのダウンロードなどを行います。



CHIGEE GO

インストールと認証

- ①QRコードをスキャンして スマートフォンにCHIGEE GOアプリをダウンロードし、指示に従ってインストールしてください。
- ②アプリを起動し、注意事項の同意と通知/位置情報/アルバム/Bluetooth権限の付与を行います。
- ③次のページでメールアドレスを入力→[コード取得]で取得した認証コードを入力し、認証を完了します。※認証コードの受信に時間がかかる場合があります。

デバイスの登録

- ①スマートフォンにインストールした CHIGEE GO を起動し、画面右下の[マイデバイス]→[登録デバイス]→[+デバイスの追加]→型番の選択画面でお使いの機種をタップします。
- ②[デバイスを追加]画面に移行するので、お使いの機種のバーコードをスキャンもしくは入力します。デバイス名欄には任意の名称を入力してください。
バーコードは[設定]→[About]で表示できます。

デバイスの接続

- ①モニターの[システム設定]→[CHIGEE GO]をタップします。CHIGEE GOの文字の右隣りのスイッチ  をONにしてから CHIGEE GO を起動します。
- ②スマートフォンの CHIGEE GO を起動し、[マイデバイス]→[登録デバイス]で登録した機種をタップします。
- ③CHIGEE GOアプリの[記録]→[接続の承認]→[デバイスを選択]で設定に移動しますのでWiFi接続先に **CHIGEE-XXXX** を選択※→スマートフォンの画面指示に従って[接続]→モニターの画面指示に従って[確認] ※パスワードは**12345678**



記録

モニター本体に保存された録画データの閲覧やダウンロードや録画設定を行うことができます。



通知

FWアップデート等の通知を確認できます。




マイデバイス

新規デバイスの登録や取扱説明書の閲覧ができます。

FWアップデート

(ファームウェア)

本製品は新しい製品機能を導入するために定期的にシステムアップグレードを実施します。ファームウェアをアップデートするには、以下の手順に従ってください。初めてアップデートを行う前にはSDカードを挿入し、フォーマットを行ってください。([システム設定]→[ストレージ]→SDカードを選択し[フォーマット])※録画用に別途SDカードをご用意いただいている場合は、そちらを使用しても構いません。



- ①スマートライドモニターのホーム画面→下段右端の[システム設定]→[更新]→[アップデートの確認]→Wi-Fiもしくはテザリングでネットワークに接続→[アップデートの確認]をタップします。
- ②新しいファームウェアバージョンが利用可能な場合は、「今すぐ更新」をタップしてダウンロードしてください。ダウンロードが完了すると、デバイスは自動的に再起動します。ダウンロード中はデバイスの電源がオンのままになっていることを確認してください。

*予期せぬ停電やその他の問題によりファームウェアのアップデートが失敗し、デバイスの電源が入らない場合は、カスタマーサービスにご連絡ください。

サービス直通ダイヤル：04-7150-2457

*[テストバージョンをチェックしてください]をタップするとベータ版ファームウェアをダウンロードできます。インストールして新機能や最適化をテストできます。

無線リンク機能

本製品はスマートフォンとの無線接続を行い、スマートフォンのアプリ※を表示させることができます。

※ 画面表示の内容や使用できるアプリは、Apple CarPlayやAndroid Autoの仕様に依存するため、スマートフォンのアプリが全て表示される訳ではありません。



- ① 接続設定
- ② 接続デバイス選択ウィンドウ
- ③ 接続の補足説明

① 接続設定

無線リンクに使用するWi-Fiの帯域の選択やペアリング設定の削除等ができます。

■ 自動接続

本機を次回使用する際に、一度接続したスマートフォンを自動接続します。

■ 高フレームレートモード

画面リフレッシュレートを30FPS→60FPSに切り替えFPSが上がるほどカクつきがなく滑らかな画面描画になります。※2.4GHz帯では使用できません。

■ 2.4GHzモード

データ通信に使用するWi-Fi接続帯域を通常の5GHzから2.4GHz帯に切り替えられます。接続が安定しない時にご使用ください。

2.4GHzモードの特徴と注意点

●DFSがオフになり、接続待機時間がなくなります。●遮蔽物に強く接続しやすい。●Android Autoは2.4GHz帯での接続が正式サポートされていません。5GHz帯で使用可能な高フレームレートモードが使用できません。機種によっては再ペアリングが必要になります。

接続の前に



- 1) スマートフォンのBluetoothとWi-Fiをオンにします。
- 2) iPhone → iOS を最新バージョンにアップデートしてください。
Android → Android と Android Auto を最新バージョンにアップデートしてください。
"Play ストア" アプリ上で「AndroidAutoアプリ」を選択→[アンインストール]→[更新]
- 3) 本機のファームウェアアップデート(前ページ参照)を行ってください。

Apple CarPlayまたはAndroid Autoを有効にするには、各携帯端末をBluetooth 経由でCHIGEE-XXXX とペアリングします。

② Apple CarPlay

1. iOSデバイスの設定メニューより、Bluetooth接続先にCHIGEE-XXXXを検索し、接続します。
※CHIGEE-XXXX はメッセージ通知チャンネルです。こちらに接続すると画面リンクはせずにメッセージ通知のポップアップのみ表示されるようになります。
2. スマートフォンにCarPlayのポップアップウィンドウが表示されたら、[接続]をタップして使用します。スマートライドモニターに[Bluetooth接続を許可する]ウィンドウが表示されますので[確認]をタップしてください。



Android Auto

1. AndroidデバイスをBluetooth経由でCHIGEE-XXXXとペアリングします。
※CHIGEE-XXXX はiOS通知専用ですのでAndroid端末では接続しないでください。
2. スマートライドモニターに[Bluetooth接続を許可する]ウィンドウが表示されますので[確認]をタップしてください。
3. Android Autoアプリが最新であることを確認します。



故障かな?と思ったら/困ったときは

スマートフォンとスマートライドモニターが接続しない、接続しにくい、接続が不安定な場合には、まず下記の手順をお試しください。

① 接続レコードの削除

スマートフォンの Bluetooth と Wi-Fi をオフにして、一旦スマートライドモニターとの接続を切ります。スマートライドモニターのホーム画面→下段左端の[無線リンク]→下段の[設定](歯車マーク)→「接続レコード」に表示されている端末名の右のゴミ箱マークをタップし、表示されている端末名をすべて削除します。

② FWアップデート

スマートライドモニターのホーム画面→下段右端の[システム設定]→[更新]→[アップデートの確認]→Wi-Fi もしくはテザリングでネットワークに接続→[アップデートの確認]→最新バージョンがリリースされている場合はダウンロードしてアップデートします。ダウンロード後は再起動するまでお待ちください。

Androidスマートフォンの操作

※スマートフォンのセキュリティアプリがスマートライドモニターとの接続に影響する場合があります。下記手順と併せてセキュリティアプリのオフ、もしくは VPN 接続の解除もお試しください。

③ Bluetoothペアリングの解除

設定→[Bluetooth]→「ペアリング済みデバイス」右側のインフォメーションマークをタップ→「ペアリングを解除」

④ Androidのセキュリティアップデート

設定→[デバイスについて]→[Androidバージョン]→[Androidセキュリティアップデート]

⑤ Playストアの更新

「Playストア」アプリを起動→画面右上[プロフィール]アイコンをタップ→[設定]→[概要(基本情報)]→[Playストアのバージョン]→[Playストアの更新]

⑥ Android Autoの更新

「Playストア」アプリを起動→Playストア内で「Android Auto」を検索→[インストール]→[更新]

⑦ Bluetoothの再ペアリング

設定→[Bluetooth]→「使用可能なデバイス」→「ペアリング」

iPhoneの操作

③ Bluetoothペアリングの解除

設定→[Bluetooth]→「自分のデバイス」右側のインフォメーションマークをタップ→「このデバイスの登録を解除」

④ iOSのアップデート

設定→[一般]→「ソフトウェアアップデート」

⑤ Bluetoothの再ペアリング

設定→[Bluetooth]→「その他のデバイス」→「ペアリング」

上記手順をお試しいただいてもなお不具合が解消されない場合は弊社までお問い合わせください。その際は下記情報も併せてお知らせいただくと助かります。

- 1) スマートライドモニターの機種名
- 2) スマートライドモニターのFWバージョン
- 3) スマートフォンの機種名
- 4) スマートフォンのOSバージョン

アフターサービス

保証について

- 一部例外を除き、ご購入日から12か月以内に製品の不具合が認められた場合、無償にて修理いたします。(修理が困難な場合には同品との交換を検討いたします。)
- 往復送料は弊社にて負担いたします。(着払いにて弊社宛にお送りください)
- 保証適用のためにご購入の履歴がわかる書類(注文確定メールや納品書、又はレシート等のコピー)を確保させていただきます。
- ご購入の履歴がわかる書類のご提示がない場合や、正規販売店以外でご購入された場合は保証対象外となります。
- お住まいの地域によっては制約事項および例外事項が適用されることがありますので、ご了承ください。
- 保証期間中でも、保証対象外の場合は有償修理になります。

保証適用のため、ご購入履歴がわかる書類は必ず保管してください。
(レシートまたは注文確定メールや納品書等)

保証対象外となる場合

- 使用上の誤り、分解、または改造や不当な修理による故障および損傷
- 高圧洗浄機の使用による浸水による故障および損傷
- 落下、転倒事故、輸送等による故障および損傷
- 火災、地震等の天変地変、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)による故障及び損傷
- オートバイ以外に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷
- 購入証明のご用意が出来ない場合、またお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の確認ができない場合や改ざん等の不正が認められる場合
- その他、製品の誤用や不当な扱いによる損傷、表面的な損傷、機会損失等の費用などの付随的または自然的な損害

<お問い合わせ窓口のご案内>

サービス直通ダイヤル：04-7150-2457 または タナックスHP→
[SUPPORT]→「製品・修理・サービスに関するお問い合わせ」フォーム
よりお問い合わせください

製品仕様

品番/品名	SRS-010 スマートライドモニターAIO-5 Lite(空気圧センサー付き)		
本体寸法 / 重量	136.2×78.8×26.8mm / 320g		
ディスプレイ	5.0インチ / 1280x720p(HD) / IPSタッチパネル / 1000Nit		
ケーブル長 ※ケーブル付根から 接続端子先端までの 計測値	本体 Cam F (フロントカメラ) Cam B (バックカメラ) GPS受信機 電源 + Cam F (フロントカメラ) Cam B (バックカメラ) GPS受信機 電源(+/-/ACC) - 各203cm 各58cm 100cm 255cm 100cm		
防水仕様	本体: IP67 / 前後カメラ: IP67	作動温度	-20℃ ~ 70℃
動作電圧/電流	動作電圧: 12-18V DC / 動作電流: 0.6A		対応車両電源: 12V~18V
消費電力	運転時 9.184W (1600 Nit) / 停止時 0.005W		電源周波数: 50Hz/60Hz
駐車監視時 消費電力	待機中: 約100μA(0.0012W) / 録画中: 約0.6A(7.2W) ※DC12Vで使用時		
搭載センサー	GPSセンサー / ジャイロセンサー / Gセンサー		表示: 速度 / 時間 / 方向
衛星測位システム	GPS / BDS / GLONASS / Galileo / QZSS / SBAS		
内蔵ストレージ	32GB(eMMC)		
外部ストレージ	microSDカードスロット 最大256GB		
	ファームウェアアップデート用 録画データ保存用 U1(UHSスピード規格クラス1)/8GB以上 U3(UHSスピード規格クラス1)/8GB以上		
Bluetooth規格	5.0		
Wi-Fi規格	IEEE 802.11n/ac (※Apple CarPlay、Android Autoとの通信は 5GHz帯(屋外) : W56(DFS機能搭載) 2.4GHz(屋内・屋外)を使用)		
システム要件	Apple CarPlay : iPhone 6s以上 / iOS 13以上 Android Auto : Android 11以上		

※日本の電波法に基づいた仕様となりますので、海外への持ち込みはできません。
※ファームウェアの更新により各数値が変更される場合がございますので、予めご了承ください。

前後カメラ	視野角: D136.6° (H115.6° , V61.6°) / F値: 1.8 解像度 / フレームレート: FHD(1920×1080p) / 27.5fps 明暗補正: HDR/WDR
イメージセンサー	SONY STARVISTM IMX307 2.0MP
記録方式	ループ録画: 1分/2分/3分 サイクル / 緊急自動録画: 60秒
記録フォーマット	MP4 / JPEG
録画再生方法	①本体 ②PC 各種MP4対応プレーヤー(Windows / Mac) ③スマートフォンアプリ(CHIGEE GO / 各種MP4対応プレーヤー)
タイヤ 空気圧センサー	寸法: 18.2x14.8mm / 表示単位: Bar/Psi
	測定精度: 0.01Bar / 測定範囲: 0-8Bar / 測定頻度: 10分
	電池種類: BR1225 / 電池寿命: 約1年

その他の対応オプションに関してはタナックスWEB
サイトの製品ページをご参照ください



タナックス株式会社

千葉県流山市おおたかの森西 3-5-7 〒270-0128
TEL : 04-7150-2450

TANAX CORPORATION

3-5-7, OTAKANOMORINISHI, NAGAREYAMA-SHI, CHIBA
270-0128 JAPAN TEL +81-4-7150-2450

TY1906052

Mpack0473