



AERO FIT SEATBAG GT

エアロフィットシートバッグGT 〈取扱説明書〉

●この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくご使用くださいようお願いいたします。
●この取扱説明書をお読みになった後も、いつでも見られるように大切に保管してください。

●バイクへの取り付け方法

シートへの取り付け《KシステムベルトNT25を使用》

1 シートを外し、Kシステムベルトを両側からシート裏側に固定してください。グレーのベルトは回転移動できますので、ベルトを引きやすい位置に調整してください。

2 シート裏側にグレーのベルトのバックルをしっかりと固定してください。バックルがしっかりと固定されていないとベルトがずれて安定しません。

3 シートを戻し、しっかりと車体に固定させます。この時に固定用のバックルのついた4本のベルトをシートの外へ上向きになるように出してください。

4 バッグのバックルにKシステムベルトのバックルを差し込み固定します。不安定にならないように先に前後左右のバックルを同時に引いて適切なテンションにベルトの長さを調整し、次に後側の左右バックルを同時に引いて長さを調整してください。

5 ベルト調整後、余ったベルトはTベルトストッパーでとめます。

接続バックルの使用方法
バッグを取り外した後のKシステムベルトは接続バックルで、車体に取り付けておく事が可能です。

1 Tベルトストッパーの使用方法
1 左右からTベルトストッパーを固定します。
2 下端から丸めを行います。
3 Tベルトストッパーを下のベルトと合わせてとめます。

注意 バックルの裏表を間違えると装着できません。
注意 ベルトがしっかりと固定されていないとベルトがずれて安定しません。
警告 ベルトが車体側のフレームやフックに挟まれて破断する事のないようにご注意ください。
注意 ベルトがねじれてバックルの向きが変わると固定できません。ベルトがねじれて挟まれないか確認して、シートを戻してください。

車体への取り付け《固定ベルトを使用(別売り)》

※シートへの取り付けが難しい場合や車体にベルトで取り付けたい場合に使用します。

1 固定ベルト(別売り)のループを使用して下図を参考にバイクに取付けます。


2 固定ベルトを車体に繋がらばバックルを本体のバックルに接続します。前後左右が均等になるようにベルトの長さを調整します。

3 ベルト調整後、余ったベルトはTベルトストッパーでとめます。

注意
●バックルの裏表を間違えると装着できません。
●車体の温度が高い部分(エンジン・マフラー・排気管等)にベルト、バックル、バッグ等が触れると溶ける場合があります。
●「Kシステムベルト」と「固定ベルト」の併用は出来ません。

警告
●取り付け後、及び乗車の前には必ず、安全な運転に支障がないか確認してください。●固定ベルトの取り回しや、余ったベルトはホイールやチェーン等の可動部分に絶対に接触しないようにしてください。●余ったベルトはホイールやチェーン等の可動部分に絶対に接触しないようにしてください。●上記の取り付け方を守らない場合、転倒等の重大な事故を引き起こす可能性があります。

●部品構成



●補修パーツ(消耗品パーツ)のご案内

部品番号	名称	セット数
MP-340	ショルダーベルト	1本
MP-345T	Kシステムベルト NT25	1個
MP-347	接続バックル	1個
MP-358	防水インナー	1個
●オプション MP-348T	固定ベルト	1本
●オプション MF-4684	プロテクターシートローラー	1枚
●オプション MF-4729	プレートフック3	1個

お求めはお近くの「モトフィズ」取扱店でご注文ください。

●バッグの使用方法

2つの収納スペース
●本製品は防水スペースと手軽にアクセス出来る上部ポケットの2気室構造です。収納物により使い分けてご使用ください。

上部ポケット
防水スペース
注意 上部ポケットは防水ではありません。

防水スペースの使用方法
1 本製品は防水インナーを「止水ファスナー」で閉め、上蓋で止水ファスナーをガードする構造です。防水性を確保するため、使用時は必ず「止水ファスナー」を完全に閉めてから上蓋を被せてください。

防水インナーのお手入れ方法
2 本製品はEVAケースと防水インナーの2重構造で浸水を防いでいます。構造的にEVAケースと防水インナーの間で多少浸水します。浸水は水抜き穴で抜ける構造ですが、雨天走行後は必ず防水インナーを本体から外し、本体と防水インナーを乾燥させてください。

防水インナー装着方法
3 防水インナーを本体の面ファスナーから取り外してください。お手入れ後は取り外した逆の手順で本体と防水インナーの面ファスナーを合わせて装着します。

完全防水ではありませんので水没や激しい雨天での走行では浸水する可能性があります。電子機器や大切な荷物はビニール袋等と併用し、より高度な浸水対策をお勧めします。●本製品は外部からの浸水には強い構造となっておりますが、バッグ内部と外側の温度差により結露が発生し荷物が濡る場合があります。特にマフラー等の発熱部品の近くにある場合や、長時間の雨天走行をする時、内部が結露しやすくなりますのでご注意ください。●バッグの外側が濡れた状態を開けると、入り口部の水滴等が中に流れ落ちる事がありますのでご注意ください。

容量の拡張方法
1 バッグ左右のコンプレッションベルトを外してから、拡張ファスナーを開け、拡張部分を引っ張ります。
2 内蓋裏面の補強プレートを展開してプレートをバッグ底面の奥まで合わせ、補強プレートをバッグ内部の壁と壁にする。
3 バッグ内部に補強プレートで壁を建てた状態が容量18.5ℓの「増量基本モード」です。この状態から収納物により最大25.5ℓまで拡張部分を増量することができます。
4 コンプレッションベルトを左右均等に調整し、収納物を押さえてください。荷物の揺れを押さえ安定させる事が出来ます。

注意 容量を拡張する際は必ず「補強プレート」を展開してバッグを補強してください。

ヘルメットの収納
●本製品は「増量基本モード」形態にしてヘルメットを本体に収納します。その後、蓋を開けコンプレッションベルトでヘルメットを抑えて固定させます。

上部積載の方法
●本製品は上部積載しやすい上蓋形状をしております。Dリングを利用して別売りのモトフィズ・ツーリングネットを併用する事で上部積載が可能です。

ザックの装着方法
●ショルダーベルトを使用します。
1 ショルダーベルトのフックを①のDリングに接続します。
2 ②、③のDリングに通し...
3 ④のDリングに接続します。
4 アジャスターでベルトの長さを調整します。

注意 積載する荷物の重さやサイズによってはネットの力だけではズレたり傾いたりする場合があります。状況にあわせて補助のベルトを使用するなどして確実に積載してください。

使用上の注意
●法定速度以上での使用はお控えください。●最大積載量(7.0kg)を超える積載は脱落や車両の破損の恐れがあるためお控えください。●走行による振動等でKシステムベルトや固定ベルトが緩む場合があります。走行前には緩みがないか必ずチェックし、常に適切な装着状態で使用してください。●角が鋭い重量物を入れると、内蓋が破損する恐れがあります。その場合はパッキン等で包んで収納してください。●携帯ガソリンボトル、ガスボンベ等、引火性の強い危険物は火災の原因になりますので、収納しないでください。●林道や砂利道などの荒れた路面では振動でバッグが脱落する恐れがあります。路面の状況やスピードに充分注意して走行してください。●バッグは生地や縫製方法など通常使用での耐久性は充分に考慮されていますが、着脱時、ファスナーの開閉、バックルの扱いなどで無理な力を加えたり無理な扱いをすると破損する恐れがあります。大切にお取り扱いください。●寸法・容量等の表記につきましては、個体別の誤差が生じる場合がございますので予め御了承ください。●仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。●取扱説明書に書かれている指示及び警告に従わない誤ったご使用により損害が発生した場合、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

ザック使用時の注意
●走行時、コーナー(道路)でのバイクの倒しこみは不安定になるためおやめください。
●ご使用に伴う湿気(汗)と摩擦により衣類等へ色移りする場合がございますのでご注意ください。
●掛けたま、背負ったままで上蓋の開閉は出来ません。

保管とお手入れの方法
●表面等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取って、良く乾燥させてください。
●雨天走行等で濡れた場合は、そのままにせずバッグ内外の汚れと水分を拭き取りすべてのファスナーを開いて、日陰の風通しの良い所で乾燥させてください。
●保管の際は乾拭き・陰干しをしてから湿度、温度が低く風通しの良い場所に保管してください。
●定期的なお手入れは、PITGEARモトフィズバッグクリーナーとモトフィズバッグコートのご使用をお勧めします。

オプションパーツ(別売り)の使用方法
●プロテクターシート
バッグやベルトの接触面に貼る事で車体の傷付きを防止出来ます。モトフィズプロテクターシートは貼り付け場所により様々な形状をご用意しています。詳しくはタナックスWebサイトでご確認ください。
●プレートフックシリーズ
バイク後部に荷掛けフックが無い車両でもプレートフックを使用する事で、固定ベルトをより簡単に確実に装着することが出来ます。モトフィズプレートフックは様々な形状をご用意しています。詳しくはタナックスWebサイトでご確認ください。



タナックス株式会社
千葉県流山市おおたかの森3-5-7 〒270-0128 TEL:04-7150-2450
TANAX CORPORATION
3-5-7, OTAKANOMORINISHI, NAGAREYAMA-SHI, CHIBA 270-0128, JAPAN TEL: +81-4-7150-2450



TANAX WEB サイトへ
簡単アクセス!
https://www.tanax.co.jp

KS2601052